

Ipašības



- Speciāli izstrādāts kukaiņu kontrolei logos, piemēram, pārtikas uzņēmumos un rūpnīcās, tualetēs un kioskos. Liela ātruma gaisa barjera lidojošo kukaiņu ielidošanas ēkā novēršanai. Līdz 4.9 metru augstumam saskaņā ar NSF 37 standartu.
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojams abos virzienos.
- Dubultās ieplūdes centrālās ventilatori, vadāmi ar ārējo rotora dzinēju un zemu trokšņa līmeni. 2 ātrumu selektors (komforta režīms un lidojošais režīms).
- "A" tips bez apkures, tikai gaiss.
- Iekļauta regulēšana ar infrasarkano attālināto vadību un iebūvētu tastatūru ar led.

Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m ³ /h)	(m)
COMPACT FLY 600 A	-	-
COMPACT FLY 900 A	-	-

Izmeri

