


Ipašības



- Speciāli izstrādāts uzstādīšanai visās virpuļdurvīs. Divi iespējamie izkārtojumi, pielāgoti izmēri.
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Apaļas anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas.
- Dubultas ieplūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- "P" tips ar ūdens apsildāmo spoli. "E" tips ar elektriski aizsargātiem elementiem, trīs posmiem ar iebūvētu regulēšanu. "A" tips bez apkures, tikai gaiss. Pēc izvēles izplešanās DX spoli.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Specifikācijas

50Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Ieteicamais uzstādīšanas augstums
	(m³/h)	
ROTO BB 1000 A	4020	5-7
ROTO BB 1500 A	5360	5-7
ROTO BB 2000 A	8040	5-7
ROTO BB 2500 A	9380	5-7
ROTO SB 1000 A	3060	3,5-5
ROTO SB 1500 A	4080	3,5-5
ROTO SB 2000 A	6120	3,5-5
ROTO SB 2500 A	7140	3,5-5

Modelis	Nominālā gaisa plūsma (m³/h)	Elektriskās apkures jauda	Ieteicamais uzstādīšanas	Apkures jauda 60/40°C (kW)
		400Vx3 (kW)	augstums (m)	
ROTO BB 1000 E	4020	6/15/21	5-7	-
ROTO BB 1500 E	5360	8/19/27	5-7	-
ROTO BB 2000 E	8040	12/30/42	5-7	-
ROTO BB 2500 E	9380	16/30/46	5-7	-
ROTO SB 1000 E	2910	5/10/15	3,5-5	12,44
ROTO SB 1500 E	4080	7,5/15/22,5	3,5-5	-
ROTO SB 2000 E	6120	10/20/30	3,5-5	-
ROTO SB 2500 E	7140	12/22/34	3,5-5	-

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Ieteicamais uzstādīšanas augstums	Apkures jauda 80/60°C	Apkures jauda 60/40°C	Apkures jauda 50/40°C
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	3750	5-7	18,21	-	-
ROTO BB 1500 P86	5000	5-7	45,78	-	-
ROTO BB 2000 P86	7500	5-7	21,87	-	-
ROTO BB 2500 P86	8750	5-7	45,49	-	-
ROTO SB 1000 P86	2910	3,5-5	15,58	-	-
ROTO SB 1500 P86	3880	3,5-5	19,71	-	-
ROTO SB 2000 P86	5820	3,5-5	31	-	-
ROTO SB 2500 P86	6790	3,5-5	38,97	-	-
ROTO BB 1000 P64	3750	5-7	-	23,52	-
ROTO BB 1500 P64	5000	5-7	-	55,04	-
ROTO BB 2000 P64	7500	5-7	-	31,13	-
ROTO BB 2500 P64	8750	5-7	-	16,48	-



Modelis	Nominālā gaisa	leteicamais	Apkures jauda	Apkures jauda	Apkures jauda
	plūsma	uzstādīšanas augstums	80/60°C	60/40°C	50/40°C
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO SB 1000 P64	2910	3,5-5	-	12,44	-
ROTO SB 1500 P64	3880	3,5-5	-	18,55	-
ROTO SB 2000 P64	5820	3,5-5	-	22,84	-
ROTO SB 2500 P64	6790	3,5-5	-	31,79	-
ROTO BB 1000 P54	3750	5-7	-	-	36,57
ROTO BB 1500 P54	5000	5-7	-	-	15,16
ROTO BB 2000 P54	7500	5-7	-	-	38,96
ROTO BB 2500 P54	8750	5-7	-	-	24,15
ROTO SB 1000 P54	2910	3,5-5	-	-	14,47
ROTO SB 1500 P54	3880	3,5-5	-	-	21,19
ROTO SB 2000 P54	5820	3,5-5	-	-	30,77
ROTO SB 2500 P54	6790	3,5-5	-	-	36,94

60Hz

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	leteicamais uzstādīšanas augstums
	(m³/h)	(m)
ROTO BB 1000 A	4020	5-7
ROTO BB 1500 A	5360	5-7
ROTO BB 2000 A	8040	5-7
ROTO BB 2500 A	9380	5-7

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Elektriskās apkures jauda	leteicamais uzstādīšanas augstums	Apkures jauda 60/40°C
	(m³/h)	400Vx3 (kW)	(m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	4020	6/15/21	5-7	-
ROTO BB 1500 E	5360	8/19/27	5-7	-
ROTO BB 2000 E	8040	12/30/42	5-7	-
ROTO BB 2500 E	9380	16/30/46	5-7	-

Modelis	Nominālā gaisa	leteicamais	Apkures jauda	Apkures jauda	Apkures jauda
	plūsma	uzstādīšanas augstums	80/60°C	60/40°C	50/40°C
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	3750	5-7	18,21	-	-
ROTO BB 1500 P86	5000	5-7	45,78	-	-
ROTO BB 2000 P86	7500	5-7	21,87	-	-
ROTO BB 2500 P86	8750	5-7	45,49	-	-
ROTO BB 1000 P64	3750	5-7	-	23,52	-
ROTO BB 1500 P64	5000	5-7	-	55,04	-
ROTO BB 2000 P64	7500	5-7	-	31,13	-
ROTO BB 2500 P64	8750	5-7	-	16,48	-
ROTO BB 1000 P54	3750	5-7	-	-	36,57
ROTO BB 1500 P54	5000	5-7	-	-	15,16
ROTO BB 2000 P54	7500	5-7	-	-	38,96
ROTO BB 2500 P54	8750	5-7	-	-	24,15

Izmeri

