

Ipašības



- Dekoratīvais cilindrveida enerģiju taupošs gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režīms).
- Slīpēta pašbalstāma korpusa konstrukcija izgatavota no cinkota lokšņu tērauda, standartā ar strukturālu epoksīda poliestera apdari baltā RAL9016 vai sudraba pelēkā RAL9006 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15° no katras puses.
- Dubultas ieplūdes centrbrēzes ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekļauj tikai apkures tiešās izplešanās spoli ar uzstādītiem temperatūras sensoriem.
- Plug&Play vadības panelis CS-5DX-NE DX ar 5 ātrumu selektoru un 7m telefona kabeli iekļauts.
- DX 1:1:
Gatavs savienošanai ar LG inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A) ar izplešanās vārstu. Nepieciešams LG DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRF:
Gatavs savienošanai ar LG inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A) un izplešanās vārstu, kas nav iekļauts. Nepieciešams LG VRF interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.

Specifikācijas

50Hz

Modelis	Nominālā gaisa	leteicamais uzstādīšanas	Ārējais bloks 230Vx1	Ārējais bloks 400Vx3	
	plūsma (m³/h)	augstums (m)			
RUND ECG 1000 DX10-LG	2190	3-4,2	UUD1 U30 (36)	UUD3 U30 (36)	5/8" - 3/8"
RUND ECG 1500 DX15-LG	2920	3-4,2	UUD1 U30 (48)	UUD3 U30 (48)	5/8" - 3/8"
RUND ECG 2000 DX22-LG	4380	3-4,2	-	UU70W U34	1" - 3/8"
RUND ECG 2500 DX27-LG	5110	3-4,2	-	UU85W U74	7/8" - 1/2"
RUND ECG 2500 DX22-LG	5110	3-4,2	-	UU70W U34	1" - 3/8"
RUND ECG 3000 DX27-LG	5840	3-4,2	-	UU85W U74	7/8" - 1/2"

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	leteicamais uzstādīšanas			
	(m³/h)	augstums (m)			
RUND ECG 1000 VRF10-	2190	3-4,2	5/8" - 3/8"		
RUND ECG 1500 VRF15-	2920	3-4,2	5/8" - 3/8"		
RUND ECG 2000 VRF24-	4380	3-4,2	1" - 3/8"		
RUND ECG 2000 VRF20-	4380	3-4,2	1		
RUND ECG 2500 VRF25-	5110	3-4,2	7/8" - 1/2"		
RUND ECG 2500 VRF29-	5110	3-4,2	7/8" - 1/2"		
RUND ECG 3000 VRF29-	5840	3-4,2	7/8" - 1/2"		
RUND ECG 3000 VRF34-	5840	3-4,2	7/8" - 1/2"		

60Hz

Modelis	Nominālā gaisa	leteicamais uzstādīšanas	Ārējais bloks 230Vx1	Ārējais bloks 400Vx3	
	plūsma (m³/h)	augstums (m)			
RUND ECG 1000 DX10-LG	2190	3-4,2	UUD1 U30 (36)	UUD3 U30 (36)	5/8" - 3/8"
RUND ECG 1500 DX15-LG	2920	3-4,2	UUD1 U30 (48)	UUD3 U30 (48)	5/8" - 3/8"
RUND ECG 2000 DX22-LG	4380	3-4,2	-	UU70W U34	1" - 3/8"
RUND ECG 2500 DX27-LG	5110	3-4,2	-	UU85W U74	7/8" - 1/2"
RUND ECG 2500 DX22-LG	5110	3-4,2	-	UU70W U34	1" - 3/8"
RUND ECG 3000 DX27-LG	5840	3-4,2	-	UU85W U74	7/8" - 1/2"

Modelis	Nominālā gaisa plūsma	Ieteicamais uzstādīšanas augstums	
	(m ³ /h)	(m)	
RUND ECG 1000 VRF10-	2190	3-4,2	5/8" - 3/8"
RUND ECG 1500 VRF15-	2920	3-4,2	5/8" - 3/8"
RUND ECG 2000 VRF24-	4380	3-4,2	1" - 3/8"
RUND ECG 2000 VRF20-	4380	3-4,2	1
RUND ECG 2500 VRF25-	5110	3-4,2	7/8" - 1/2"
RUND ECG 2500 VRF29-	5110	3-4,2	7/8" - 1/2"
RUND ECG 3000 VRF29-	5840	3-4,2	7/8" - 1/2"
RUND ECG 3000 VRF34-	5840	3-4,2	7/8" - 1/2"

Izmeri

