WINDBOX VRF-HA| Siltumsūkņa gaisa aizkars Haier

Īpašības

- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režims).
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā.Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Mikroperforēts ieplūdes režģis ar filtra funkcijām un vieglu apkopi.Iekšējs pirmsfiltrs iekļauts.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojasm no 0 līdz 15º no katras puses.
- Dubultas ieplūdes centrbērzes ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori.EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekšējs pirmsfiltrs iekļauts.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
  Gatavs savienošanai ar HAIER inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A).
  Nepieciešams HAIER VRF interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.

Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
ECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-HA	2,5-3,8	
ECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
ECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
ECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
ECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
ECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-HA	3-4,2	
ECG 3000 VRF34-HA	3-4,2	

60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
ECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-HA	2,5-3,8	
ECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
ECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
ECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
ECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
ECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-HA	3-4,2	
ECG 3000 VRF34-HA	3-4,2	

Izmēri





L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460